

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

LUCIDO

Ident-Nummer 069

Pag | 1

SILIKON – POLIERMITTEL FLÜSSIG

Belebt und poliert Marmor, Granit, Stein und Agglo.



Produktbeschreibung

Silikon-Poliermittel mit doppelter Aktion: erhöht den Glanz und den Farbton von bereits polierten Oberflächen. Seine Formulierung ermöglicht schnelle Anwendung und lässt das Material atmen, indem es überschüssige Feuchtigkeit entweichen lässt. Poliermittel und Farbvertiefer für die Erhöhung von Glanz und Farbton des Materials. Erhält die Atmungsaktivität des Materials, dringt tief ein, verleiht dem Material starken Nasseffekt, bildet keinerlei unästhetischen Film.

Chemische Eigenschaften

Aussehen	Flüssig
Farbe	Transparent
Geruch	Charakteristisch
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1,40 ± 0,05
Löslichkeit in Wasser	Nicht löslich
pH-Wert	Nicht bestimmbar
Lagerfähigkeit bei 20°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht	24 Monate im Originalbehälter

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung des Untergrunds: die Fläche muss trocken und sauber sein. Flecken müssen entfernt sein. Vor Gebrauch gut schütteln. LUCIDO kann mit Pinsel oder Tuch aufgetragen werden. Produkt gleichmäßig auftragen, 10 Minuten warten und dann mit trockenem Tuch polieren und Produktüberschuss entfernen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

Hinweise zur Anwendung

- Produkt nicht mit anderen Lösemittel oder Wasser verdünnen, da es gebrauchsfertig ist.
- Das zu behandelnde Material muss vollkommen trocken sein.
- Die vollständige Katalyse ist nach 24 Stunden erreicht.
- Produkt für die Anwendung im Innenbereich.
- Vor Anwendung aufgedruckte Verarbeitungshinweise aufmerksam lesen und immer vorher Versuch durchführen.

Anwendung auf folgenden Flächen

Marmor, Granit, polierter Stein, Agglomerate.



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
069

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Geräte für die Anwendung

Pag | II



Tuch



Pinsel

Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts

Mit einem Liter können ca. 20 – 30 m² behandelt werden.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EG – Sicherheitsdatenblatt und bitten die örtlichen Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten.

Packungseinheiten

Artikel-N°	Inhalt	Anzahl
069CLUCIDO001	750 ml	12
069CLUCIDO005	3,50 lt	3
069CLUCIDO030	20,00 lt	1

Die Behälter sind aus verzinktem Bandmaterial (ACC) und nach Gebrauch entsprechend den örtlichen Vorschriften für Abfallbeseitigung Wertstoffhöfen zuzuführen. Die Verpackung entspricht den UN –Bestimmungen für Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Transport auf dem Luftweg die jeweils gültigen IATA-Vorschriften einholen. Weitere Informationen hinsichtlich Transport siehe Sicherheitsdatenblatt.

Markenzeichen und Produkursprung

BELLINZONI® ist ein von Firma Bellinzoni Srl. eingetragenes Markenzeichen. Das Gesetz betrachtet ein Markenzeichen als eine Eigentumsform, deren Mißbrauch als solcher gesetzlich verfolgt werden kann. Bellinzoni Srl. erklärt, dass LUCIDO in Italien hergestellt wird.

Siehe Video



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
069