

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Pag | 1

POLIERMITTEL AS11

Ident-Nummer 013



**Pflegeflüssigwachs – rutschhemmend – für Marmor,
Granit, Terrazzo, Agglomarmor.**

Beschreibung des Produkts

Flüssigwachs-Pflegeemulsion auf Basis von natürlichen und synthetischen Wachsen. Erzeugnis für Bodenflächen aus Marmor, Granit und Agglomarmor, zement- und kunststoffgebunden. Es handelt sich um ein Wachs mit rutschhemmendem Zusatz, reduziert aber entfernt nicht vollständig die Rutschigkeit von Bodenflächen. Widersteht Wischvorgängen mit normalen Reinigern widersteht. Das Produkt reduziert die Rutschigkeit auf trockenen Bodenflächen. Da es sich um ein Pflegeprodukt handelt, entspricht es keinerlei Norm hinsichtlich Rutschfestigkeit.

Chemische Eigenschaften

Aussehen	Flüssig
Farbe	Milchig weiß
Geruch	Nach Lavendel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1,00 ± 0,05
Löslichkeit in Wasser	Löslich in jeglichem Verhältnis
pH-Wert	8,0 ± 0,02
Lagerfähigkeit bei 20°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Sonnenlicht	24 Monate im Originalbehälter

Gebrauchsanweisung

Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und staubfrei sein. Bodenflächen, die Verkrustungen von alten Wachsen aufweisen, mit unserem Reiniger UltraStripper (TM 61) reinigen.

Flüssigwachs im Verhältnis 1:10 in warmen Wasser verdünnt, mit feuchtem Tuch, Wischwiesel oder Mopp auftragen. Trocknen lassen, ohne die Fläche zu begehen, anschließend mit Wolltuch kräftig polieren oder mit Bohner- oder Einscheibenmaschine mit weißem Pad polieren. Um die rutschhemmende Eigenschaft des Materials zu erhalten, ist eine regelmäßige Behandlung mit unserer RUTSCHHEMMENDEN WISCHPFLEGE AS 22 **erforderlich**. Anwendungen in regelmäßigen Abständen wiederholen.

Anwendungshinweise

- Für ein optimales Ergebnis Wachs auf der zu behandelnden Fläche sehr gut austrocknen lassen.
- Wachs mit warmen Wasser verdünnen. Es wird abgeraten, das Wachs pur zu verwenden.
- Produkt für die Anwendung im Innenbereich.
- Vor Anwendung Hinweise auf dem Etikett aufmerksam lesen und immer vorher Versuch durchführen.



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
013

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Anwendung auf folgenden Flächen

Marmor, Granit, Terrazzo, Agglomarmor zement- oder kunststoffgebunden.

Pag | II

Geräte für die Anwendung



Wischwiesel



Mopp



Schrubber



Poliermaschine



Einscheibenmaschine

Ungefähre Ergiebigkeit des Produkts

Zum Polieren von poliertem oder feiner als Korn 800 geschliffenen Marmor oder Granit reicht ein Liter für ca. 100 – 150 m².

Unterhalt und Pflege

Um die geringe Rutschigkeit des Materials zu erhalten ist die Verwendung unsere rutschhemmenden Wischpflege AS 22 erforderlich.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Neben den üblichen ordnungsgemäßen Arbeitspraktiken verweisen wir auf das EG – Sicherheitsdatenblatt und bitten die örtlichen Bestimmungen für Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten.

Packungseinheit

Artikelnummer	Inhalt	Anzahl
013BAS1101	1,00 lt	12
013BAS1105	5,00 lt	4
013BAS1125	25,00 lt	1

Die Flaschen und Kanister sind aus hochdichten PE (HDPE) und sind nach Gebrauch geeigneten Wertstoffhöfen zuzuführen, entsprechend den örtlichen Bestimmungen. Die Verpackung entspricht den U.N. Sicherheitsbestimmungen für Straßentransport (ADR) und auf dem Seeweg (IMO). Für Lufttransport die jeweils gültigen IATA-Bestimmungen einholen. Für weitere Informationen bezüglich des Transports siehe Sicherheitsdatenblatt.

Markenzeichen und Produkursprung

BELLINZONI® ist ein von Firma Bellinzoni Srl. eingetragenes Markenzeichen. Das Gesetz betrachtet ein Markenzeichen als eine Eigentumsform, deren Mißbrauch als solcher gesetzlich verfolgt werden kann. Bellinzoni Srl. erklärt, dass POLIERMITTEL AS11 in Italien hergestellt wird.



Alle in diesem Schriftstück enthaltenen Daten sind Ergebnisse akkurater Versuche und Tests, die in unseren Labors und bei qualifizierten Natursteinbetrieben durchgeführt wurden und sind als zuverlässig zu betrachten. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, die diese beeinflussen können, stellen die gegebenen Information keine implizite oder formelle Garantie dar. Der Verwender übernimmt die Verantwortung für den Gebrauch des Produkts und hat dessen Eigenschaften anhand von Versuchen als Vorsichtsmaßnahme zu testen. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, an den in diesem Merkblatt aufgeführten Produkten jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die dargestellten Fotos sind aufgrund unvermeidbarer drucktechnischer Abweichungen als indikativ zu betrachten.



TM N°
013